

# TECHNISCHE FICHE PANORAAM SOLO

Met een Panoraam Solo van Aludakraam creëert u op smaakvolle wijze een compleet glasvlak in uw hellend dak. De serie Panoraam Solo bestaat uit een 5-tal standaard formaten. De mogelijkheden van Panoraam Solo zijn eindeloos. Zo zijn ze niet alleen toepasbaar bij nieuwbouw, maar ook bij verbouw en renovatie.

Aantal ramen	3	4	5	6	7
Sparingsbreedte (MM)	2400	3190	3980	4770	5530
Sparingsdiepte (MM)	1000	1000	1000	1000	1000
A glas (M <sup>2</sup> )	2,08	2,75	3,43	4,12	4,83
A tussenstijl (M <sup>2</sup> )	0,11	0,17	0,28	0,28	0,33
U glas (W/M <sup>2</sup> K)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
U tussenstijl (W/M <sup>2</sup> K)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Ψ glas-tussenstijl (W/M <sup>2</sup> K)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Φ glas (W); ΔT=1K	2,27	3,02	3,78	4,53	5,29
Φ tussenstijl (W); ΔT=1K	0,28	0,41	0,55	0,69	0,83
Φ glas-tussenstijl (W); ΔT=1K	0,28	0,43	0,57	0,71	0,85
Φ D101 (W); ΔT=1K	0,9	1,2	1,49	1,79	2,09
Φ D201 (W); ΔT=1K	0,49	0,65	0,81	0,97	1,13
Φ D400 (W); ΔT=1K	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Φ totaal (W); ΔT=1K	5,25	6,74	8,23	9,72	11,22
A tussenstijl (M <sup>2</sup> )	3,44	4,38	5,32	6,26	7,2
U totaal (W/M <sup>2</sup> K)	1,53	1,54	1,55	1,55	1,55

Waardes ter indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.